



Перечень подшипников, применяемых в станках-качалках:

СКД-6

Наименование сборочных единиц		Подшипники		Количество подшипников в станке-качалке
		Типоразмер	(dxDxB)	
Преобразующий механизм	Головка балансира	8114 ГОСТ 6874-75	70x95x18	1
	Опора балансира	3616 ГОСТ 5721-75	80x180x58	2
	Головка шатуна нижняя	3620 ГОСТ 5721-75	100x215x73	1
	Головка шатуна нижняя	3612 ГОСТ 5721-75	60x130x45	2
	Головка шатуна верхняя	ШСЛ60К ГОСТ 3635-78	60x90x44	2
редуктор	Вал ведущий	32616 ГОСТ 8328-75	80x170x58	2
	Вал промежуточный	32619 ГОСТ 8328-75	95x200x67	2
	Вал ведомый	3530 ГОСТ 5721-75	158x270x73	2

СКД-8

Наименование сборочной единицы		Тип подшипника	Размеры подшипника, мм (dxDxB)	Количество подшипников
Преобразующий механизм	Головка балансира	8118 ГОСТ 7872-89	90x120x22	1
	Опора балансира	3620 ГОСТ 5721-75	100x215x73	2
	Опора траверсы	3626 ГОСТ 5721-75	130x280x98	1
	Нижняя головка шатуна	53615 ГОСТ 24696-81	75x160x55	2
	Верхняя головка шатуна	ШС60К ГОСТ 3635-78 или ШСП60К ТУ37.553.130-90	60x90x44	2
Редуктор	Вал ведущий	2619 ТУ37.006.060-80	95x200x67	2
	Вал промежуточный	2622 ТУ37.006.060-80	110x240x80	2
	Вал ведомый	3534 ГОСТ 5721-75	170x310x86	2